

Merkblatt

Authentifizierung der WLAN-Verbindung nach Zertifikatswechsel

Damit die Sicherheit im Kanton gewährleistet werden kann, werden jährlich die Zertifikate der Systeme gewechselt. Durch das Erneuern der Zertifikate im Authentifizierungsservice kann es zu Auswirkungen beim Authentifizieren im WLAN kommen. Wenn eine WLAN-Verbindung mit der SSID «SLUZ-BYOD» nicht möglich ist, hilft dieses Merkblatt weiter.

Inhaltsverzeichnis		
1.	Erstes Vorgehen	. 2
2.	Zweites Vorgehen	. 3

1. Erstes Vorgehen

Wenn keine Verbindung mit dem Netzwerk möglich ist, Folgendes durchführen: Beim Internetzugriff beim WLAN-Namen «SLUZ-BYOD» einen Rechtsklick machen und «**Nicht speichern**» auswählen.

	omatisc	/erbinden	
Recht	5- (igenschaften	
		licht speicher	n nden
KTLU-BY	OD		
LAN10			
n KTLU-G	ast		
Ausgebl	endetes Ne	tzwerk	
Netzwerk- ur	n d Internet rn von Einste ine getaktete	einstellunge Ilungen. Beispie Verbindung gei	n Isweise kann e ändert werden
Verbindung in e		A DECK	
Verbindung in e	u}>	610	

Nach dem Anklicken von «Nicht speichern» erneut die SSID «SLUZ-BYOD» auswählen und mit dem Benutzername und Passwort erneut verbinden. Beim ersten Verbinden die folgende Meldung mit «**Verbinden**» bestätigen:

[₽] ſĸ	SLUZ-BYOD Verbindung wird herge Verbindung weiter herst Wenn Sie "SLUZ-BYOD" Sie bedenkenlos eine Ve Andernfalls handelt es s ein anderes Netzwerk m Zertifikatdetails anzeige	estellt ellen? hier erwarten, können erbindung herstellen. ich möglicherweise um iit demselben Namen. n
	Verbinden	Abbrechen

Falls dieses Vorgehen nicht geklappt hat, mit dem zweiten Vorgehen weitermachen.

2. Zweites Vorgehen

Unter dem Startmenü «WLAN» im Suchfenster eingeben und die «**WLAN-Einstellun**gen» öffnen.

Den Menüpunkt «Bekannte Netzwerke verwalten» auswählen und dort das WLAN «SLUZ-BYOD» nicht speichern.

← Einstellungen							
命 WLAN							
Bekannte Netzwerke verwalten							
+ Neues Netzwerk hinzufügen							
Diese Liste durchsuchen							
Sortieren nach: Präferenz V Filtern nach: Alle V							
Einige Einstellungen werden von Ihrem Systemadministrator verwaltet.							
SLUZ-EAP Durch Unternehmensrichtlinie hinzugefügt							
SLUZ-BYOD							
Eigenschaften Nicht speichern							

Nach dem Anklicken von «Nicht speichern» erneut die SSID «SLUZ-BYOD» auswählen und mit dem Benutzername und Passwort erneut verbinden. Beim ersten Verbinden die folgende Meldung mit «**Verbinden**» bestätigen:

•	SLUZ-BYOD Verbindung wird herge	stellt	
	Verbindung weiter herstellen? Wenn Sie "SLUZ-BYOD" hier erwarten, können Sie bedenkenlos eine Verbindung herstellen. Andernfalls handelt es sich möglicherweise um ein anderes Netzwerk mit demselben Namen.		
	n		
	Verbinden	Abbrechen	

31.08.2022 Edit: 2022-10-04 (mau)

Dienststelle Informatik

Ruopigenplatz1 6015 Luzern

DIIN.ServiceDesk@lu.ch www.informatik.lu.ch